



电动前移式叉车

ETV 216i

提升高度: 4550-10700 mm / 额定载荷: 1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

世界上首个 锂离子前移式叉车。

获得更大的功能和灵活性。

敏捷且创新的前移式叉车ETV 216i是高效安全卸放和叉取以及提供托盘以便拣选的理想合作伙伴。集成的锂离子电池可以开发全新的车辆概念，非常紧凑，由于其快速和中间充电功能，即使在倒班操作中也可以非常灵活地使用（带drive&liftPLUS装备包）。

与传统车辆相比，快速提升和推动明显增加了托盘的转运速度。此外，驾驶员希望有符合人体工学原理的工作区，提供充足的空间，佳的视野和简便的操作。

ETV 216i的新结构为较大限度的人体工程学和安全性奠定了基础。智能的辅助系统，如positionCONTROL或operationCONTROL以及量身定制的操作概念，可实现无疲劳和高效的工作。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览:

- 锂离子电池具有快速和中间充电能力
- 结构宽敞且符合人体工学原理的驾驶员座位
- 轮辐和负载视野完美
- 提升速度较快，转运能力非常高(drive&liftPLUS)
- 具有佳重心，剩余载荷高(drive&liftPLUS)

您的Jungheinrich前移式叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

仓库历程小变革：世界上第一辆采用内置式锂电池的前移式叉车，生产率多可提高5%。

集成了锂离子技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护特点均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。

高性能提升门架

- 高的安全性和空间利用率。
- 快速起升、下降和移动。
- 尺寸较小时具有高剩余荷载。
- 现有门架倾斜器和货叉倾斜器。



安全

安全工作的佳前提。

大限度地保护人员和负载 - ETV 216i提供了完美的轮辐和负载视图，这得益于新型紧凑型设计，因为电瓶托盘脱落。

更安全

- 无需铅酸电瓶，可以更好地看到前移支腿和荷载。
- 细长的车顶支柱实现理想的全方位视野。
- 现有驱动轮盖板。
- 2个手柄确保安全上下车。
- 肩部保护。
- 全景玻璃车顶（选配）。
- 内置DayLED（选配）。

多种辅助系统和选配件

- 定位激光器可更轻松地从取荷载。
- 通过operationCONTROL永久控制极限负载能力。
- 带有监视器的货叉摄像机。

4英寸全彩显示屏

- 行驶方向及车轮位置显示。
- 电瓶状态可显示剩余电量。
- 3种可选择的行驶程序。
- 运行小时数和时间。
- 起升高度（选配）。
- 荷载重量（选配）。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

在这里，每位驾驶员都成为了一名多才多艺的人才 - 凭借标准和可选的操作选项，人体工学驾驶座椅迅速成为受欢迎的车型。

符合人体工学原理的工作区

- 宽座椅为驾驶员提供更多空间。
- 扶手和方向盘可以单独调整而不费力气。
- 清晰可见的宽上车阶梯。
- 安装数据无线终端或扫描仪等附加装备的固定器。
- 实用的存放架。
- 舒适型充电。

用于不同使用条件的的装备套件

- 效率专为轻巧作业设计，能耗极低。
- drive&liftPLUS在佳能耗下实现较高生产率。

soloPILOT控制杆

- 用于激活所有液压功能、选择行驶方向并按下喇叭。
- 所有的操作功能一目了然。
- 行驶方向开关的操作方向明确。
- 灵活控制所有功能，作业精确到毫米。
- 附加属具的佳控制装置，如货叉齿调节设备（选配）。
- 可选配multiPILOT控制杆。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度（最大）	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0.7 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证

