



电动前移式叉车

ETM/ETV 214 / 216

提升高度: 4550-10700 mm / 额定载荷: 1400-1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

前移式叉车 适合各种应用环境。

低性能，低能耗。

我们灵活而强大的2系列前移式叉车为您的仓库带来了速度：行驶速度高达14 km/h，ETV可以与托盘货架、通廊货架和驶入货架组合使用，还可以单班和倒班操作相结合。由于其较窄的设计，2系列的ETM版本是驶入货架或堆垛式仓储的首选。通过较低的工作宽度实现了巨大的空间增益，可实现灵活的操作，宽敞，符合人体工学原理的工作区以及驾驶员显示器的直观，舒适操作使其更加完美。从更高的转运能力中受益，同时降低能耗。先进的驱动和控制技术以及可单独选择的电瓶型号使我们的前移式叉车成为各种应用中经济的合作伙伴。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 - 无需说明理由。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览:

- 紧凑的设计，适用于低堆垛通道宽度
- 高剩余载荷，提高转运能力
- 180°和360°转向，可实现灵活机动
- soloPILOT控制杆，操作直观
- 多种量身定制的装备选配件

您的Jungheinrich前移式叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

强大的性能数据，多样化的设备包和持续的能耗改善使我们的ETV成为您仓库中的高效帮手。

高性能提升门架

- 高的安全性和高效的空间利用率：
- 三节提升门架，起升高度大可达10,700 mm。
- 在负载方向拥有绝佳的视野。
- 通行高度低，起升高度高。
- 在高起升高度下仍有高剩余荷载。
- 专利门架前移减震装置（选配）。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护特点均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

标准和可选的辅助功能可确保我们的前移式叉车为每种应用提供高级别的保护。

辅助系统和选配件

- operationCONTROL持续测量负载重量，并在驾驶员显示屏上发出视觉警告，并在接近剩余容量限制时发出声音警告。
- 利用positionCONTROL的Snap功能可以简单、快速且安全地堆垛，无需额外按下按键。
- liftNAVIGATION自动从仓库管理系统转移批量订单。
- 货叉齿摄像机和可根据人体工程学调节的监视器保证极为安全和高效的货物叉取和卸放。

EasyAccess

- 通过软键、PinCode或选配的应答卡使用的无钥匙门禁系统。

4英寸全彩显示屏

- 行驶方向及车轮位置显示。
- 电瓶状态可显示剩余电量。
- 3种可选择的行驶程序。
- 运行小时数和时间。
- 起升高度（选配）。
- 荷载重量（选配）。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

适合每个人的工作场所 - 得益于符合人体工程学的理念，其可定制的操作组件和智能设备选项令人印象深刻。

用于不同使用条件的的装备套件

- Efficiency仅用一个电瓶便可实现超长工作时间。
- drivePLUS适用于频繁的长距离行驶。
- liftPLUS可提高提升速度并提高生产率。
- drive&liftPLUS在佳能耗下实现较高生产率。

符合人体工学原理的工作区

- 较高的驾驶员也能拥有更多自由空间。
- 电动转向，可选180°或360°模式。
- 直线行驶时，方向盘手柄始终处于符合人体工程学的佳位置。
- 选配的全景护顶架保证看向提升货物的清晰视野。
- 布制座椅的座椅位置、靠背、体重可调节。
- 重要操作元件触手可及。
- 类似汽车设计的踏板布局。
- 多种储物空间。
- 放置数据无线传输终端、手写平板电脑或者视频监控器的支架。

soloPILOT控制杆

- 用于激活所有液压功能、选择行驶方向并按下喇叭。
- 所有的操作功能一目了然。
- 行驶方向开关的操作方向明确。
- 灵活控制所有功能，作业精确到毫米。
- 附加属具的佳控制装置，如货叉齿调节设备（选配）。
- 可选配multiPILOT控制杆。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0.7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0.7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0.7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0.7 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

CE标识 永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH