



电动牵引车

额定载荷: 1500 kg

JUNGHEINRICH

承重平板车

适合各种应用环境。

非常适合维护工作和快速零件供应。

我们坚固耐用的多功能5系列平台拖轮是室内和室外使用的可靠合作伙伴 - 首选维护，快速零件供应或作为四轮拖车。它可以承受高达1.5吨的负载，并提供大的乘坐舒适性，大的安全性和高性能以及低能耗。48 V交流电机即使在负载情况下也能在高端速度下令人印象深刻。弹簧悬架系统可保护驾驶员和车辆，电动液压转向系统可以轻松实现精确驾驶。您可以选择使用各种设备的各种耦合装置，驾驶室，LED照明和各种配件，以便根据您的应用进行个性化调整。性能增强的驾驶员座椅具有低入口和宽敞的脚部空间，确保符合人体工程学的工作以及方向盘和开关的布置和快速接近。

优势概览:

- 紧凑且操作灵活
- 带和不带驾驶室的型号
- 载货面多可承受 1.5 t 的重量
- 悬架底盘实现高度行驶舒适性
- 电动液压转向，实现精确驾驶。

Jungheinrich拖车

可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

另一方面的优势：紧凑灵活的平板车可在大厅或外部区域为您提供支持。

创新型三相交流电技术

- 采用免维护的交流技术，提高效率，同时降低运营成本。
- 低能耗，高效率。
- 即使满载也能实现强劲的加速度和极高的末速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 免维护式牵引电机。
- 牵引电机两年质保。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高效的交流电技术和大容量电瓶可支持设备超长的工作时间。
- 可以使用XL型叉车电瓶（例如电动三轮叉车EFG 213-220的电瓶）。
- 标准型：3 PzS 345 Ah。
- XL电瓶箱：5 PzS 625 Ah。



安全

安全工作的佳前提。

确保佳视图：可选的环保LED照明分两个阶段进行日夜驾驶。

舒适、安全的行驶

- 弹簧减震行驶装置在任何时候都能实现安全的牵引力。
- 自动启动的停车制动器保证叉车安全启动并防止其在斜坡上向后滚动。
- 脉冲控制系统speedCONTROL：无论处于何种行驶情况，叉车均保持油门踏板规定的速度行驶。
- 能源回收：在减速时进行再生制动。
- 可编程的缓慢行驶按键确保以限制的速度行驶。
- 3种可选行驶程序可以适应不同工况。
- 观察及被观察：两级LED灯（日间行驶灯、行车灯）。

结构坚固耐用，适合极其严苛的作业环境

- 框架用高品质8mm钢板打造而成。
- 车身前罩处加高底盘挡板。
- 坚固的LED灯：前车灯、尾灯和转向灯（可选配）。
- 保护板提供侧面保护（可选配）。

实时了解情况

- 全面的数据显示及控制仪表提供完整的电瓶充电状态、运行小时数、速度和故障信息概览。
- 通过PIN码激活叉车（选配）。
- 行驶参数可调。

多个图标显示叉车状态。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

先进的人体工程学和技术保证了温和安全的工作，并实现高效率。

理想符合人体工程学

- 台阶较低，便于轻松上下车。
- 宽敞的驾驶舱具有宽敞的脚部空间。
- 从驾驶舱到连接装置/货物的距离较近。
- 电动液压转向系统易于操作。
- 倒车按键实现轻松挂接和脱挂（可选配）。
- 超弹性轮胎，包括无痕规格（选配）。
- 多个储物箱组织良好。

广泛的附加装备

- 平台上的结构：装载用车箱边板、车箱平台或箱体。
- 后退装置保证舒适地进行挂接/脱挂。
- 数据无线传输组件支架。
- 各种连接装置。
- 装配式充电器：用标准插座对车载电瓶进行充电。
- 不同配备的驾驶舱保证可在大厅外行驶。也可不配备驾驶舱。
- 按需配置平台长度的其他选配件。
- 同时可选：永恒力5系EZS牵引车（EZW 515的基础叉车）。

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**