



电动步行式托盘堆垛车

EJC 110/ 112

提升高度: 2500-4700 mm / 额定载荷: 1000-1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

灵活的高起升叉车 适用于短途运输。

在狭小的空间内实现安全操作。

坚固而方便的1系列EJC操纵杆叉车是您仓库中高效堆垛和运输任务的强大帮手。它们的工作宽度较低，特别适合在狭窄空间内移动负载。慢速行驶功能增加灵活性，可实现操纵杆升起时的安全操纵。多功能操纵杆头直观且灵巧，可让操作员完全专注于堆垛。这有助于提高仓库的安全性。为了灵活使用，EJC系列1可以选择配备内置充电器，可以随时通过标准230V插座快速轻松为电池充电。为了获得更大的灵活性，这些叉车还采用锂离子技术，加载时间短，无需维护。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 高性能、免维护交流电牵引电机
- 比例液压系统用于平稳的提升和二次下降。
- 通过极小的堆垛通道宽度实现灵活操作和紧凑结构
- 内置充电器，可轻松为电瓶充电（可选）
- 提供各种提升门架和起升高度

您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

由于采用了三相交流技术并对我们开发的控制技术进行了微调，提升和牵引电机的效率极高。

智能的控制器与驱动器技术

- 采用三相交流电技术的电机通过完美协调自主研发的控制器，在为您提供更强大的工作能力同时还降低了运行成本：
- 低能耗，高效率。
- 超强的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 无碳刷免维护牵引电机。

使用铅酸电瓶延长连续工作时间

- 大容量为200 Ah的电瓶可实现较长的连续工作时间。
- 内置充电器（可选）充电简单，适用于任意230 V电源插座（同班次可用快速充电功能）。

锂离子技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

这些叉车可提供小细节的安全性，从紧凑的尺寸到密闭空间的安全操纵，再到四轮概念，可在堆叠时实现大的稳定性。

实时了解情况

- 2英寸显示屏（选配）作为中央显示器和控制仪表。
- 电池充电状态，工作小时数和事件提示信息。
- 3种行驶程序可供选择。
- 通过EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活叉车。

结构紧凑，操作灵活

- 堆垛通道宽度短小，即使在极其狭小的空间内也能灵活运作。
- 操纵杆抬高时可以为慢速行驶模式。

安全堆叠和检索

- 利用转速可控的液压电机精确平稳地提升荷载。
- 使用两级下降速度(EJC 110)和比例液压（EJC 112，在EJC 110可选）轻放货物。
- 高稳定性四轮概念。
- 安全的长舵柄可保持叉车与操作人员之间足够的安全距离。
- 起升控制系统在慢速提升时可降低噪音。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

服务友好的结构还确保了个性化和灵活的使用。维护工作快速轻松完成。

设计便于服务

- 通过前挡板上的保养开口可实现快速更换轮箍。
- 仅需使用带Bajonett机械系统的支撑轮微微抬升车身即可更换叉车车轮。
- 根据IP65标准，密封的操纵杆电子元件防潮、防尘。
- 根据IP54标准，密封电子控制器和内置式充电器（可选）防潮、防尘。

实用存放架

- 在前罩中的纸盘。
- 仪器罩中的存放架。
- 抱夹器（与可选金属罩结合）。

附加设备

- CanDis：放电指示器和运行小时计数器。
- CanCode：启动授权系统。
- 负载保护。
- 连接选项，例如终端、扫描仪或打印机。
- 严峻的应用情况下可以使用坚固的金属电瓶罩。
- 冷库规格。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0.22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0.22 m/s
EJC 112配有 便捷坡道辅助	1200 kg	4300 mm	6 km/h	2259 mm	0.29 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力