



# 电动步行式托盘堆垛车

## EJC 212b-220b

提升高度: 2500-6000 mm / 额定载荷: 1200-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 多方面小能手 在入库和出库时。

轻松安全地搬运欧洲托盘和特殊货物。

灵活高效的EJC 2b步行式堆高车专为处理特殊货物而设计。侧面拉出支持臂，并将锻造货叉降低到地面。借此可以轻松驱动负载。货叉也有不同的型号。此外，在超过剩余载荷能力时会发出警告的辅助系统operationCONTROL或起升高度预选positionCONTROL可以确保安全高效地转运货物。操纵杆式叉车配备强大的交流电机，由于快速加速，可确保高效的仓库使用寿命。起升电机还具有强大的性能，但噪音小，与优化的液压系统相结合可实现特别平缓和精确地堆垛。因此，起升电机有助于无疲劳和安全工作。



German quality  
**made by Jungheinrich**

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts  
**with fast, reliable service**

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 高性能、免维护交流电牵引电机。
- 拣取封闭式托盘或横向托盘。
- 用于敏感提升和降低的比例液压系统。
- 操纵杆调高时安全缓慢行驶。
- 针对不同应用情况个性化调整。

# 您的永恒力高起升叉车 可为客户带来大利益



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

超大型电瓶与优化的电瓶管理相结合，可以减少中断次数，从而实现特别高效的货物转运。

### 智能的控制器与驱动器技术

- 采用三相交流电技术的电机通过完美协调自主研发的控制器，在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运行成本；
- 低能耗，高效率。
- 强大的加速和快速的方向变化。
- 速度控制：斜坡上的回滚保护。
- 无碳刷免维护牵引电机。

### 超长工作时间

- 较大容量为375Ah的电瓶可实现较长的连续工作时间。
- 内置充电器（可选）充电简单，适用于任意230V插座（视电瓶类型而定，电流较大为270Ah，具备同班次可用快速充电功能）。

### 锂离子技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



## 安全

安全工作的佳前提。

通过符合人体工程学的工作避免事故：我们严谨且设计直观的多功能操纵杆头提高了这些设备的安全性。

### 实时了解情况

- 2英寸显示屏，包括负载指示器（可选），作为中央显示屏和设置仪器。
- 电池充电状态，工作小时数和事件提示信息。
- 3种行驶程序可供选择。
- 通过钥匙开关或EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活。

### 安全堆叠和检索

- 用多功能操纵杆头直观控制所有起升和下降功能。
- 转速可控，降低噪音的液压电机可精确、灵敏地提升负载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 荷载处于提升状态时时自动减速。
- 高稳定性四轮概念。

### 设计便于服务

- 只需2个螺丝即可轻松打开驱动点击面板。
- 前挡板上的检修接口。
- 仅需使用带Bajonett机械系统的支撑轮微微抬升车身即可更换叉车车轮。
- 根据IP65标准，密封的操纵杆电子元件可防潮、防尘。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

一目了然：在选配支架的6英寸显示屏（可选）上，可以看到起升高度、剩余载荷、过载警告和精细称量。

### 宽规格版本

- 侧面拉出轮辐并降低到地板上的可降低锻造货叉。
- 对于特殊货物的灵活处理，特殊托盘、横向欧式托盘或封闭式托盘（英国、美国）。

### 实用存放架

- 前盖上的文件架。
- 仪器罩中的存放架。
- 铅笔和抱夹器。

### 附加设备

- 用于辅助系统的6英寸附加显示屏（可选）。
- 用于降低磨损的支撑轮并联式滚轮。
- 不同安装高度的货物护栏。
- 冷库规格。
- 连接选项，例如终端、扫描仪或打印机。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

| 型号       | 额定载荷/负载 | 空载行驶速度 | 工作通道宽度,<br>800x1200托盘 (1200<br>沿货叉放置) | 空载起升速度   |
|----------|---------|--------|---------------------------------------|----------|
| EJC 212b | 1200 kg | 6 km/h | 2290 mm                               | 0.4 m/s  |
| EJC 214b | 1400 kg | 6 km/h | 2352 mm                               | 0.3 m/s  |
| EJC 216b | 1600 kg | 6 km/h | 2352 mm                               | 0.3 m/s  |
| EJC 220b | 2000 kg | 6 km/h | 2352 mm                               | 0.34 m/s |



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**