



## 电动步行式托盘堆垛车

### **EJC 212-230**

提升高度: 2500-6000 mm / 额定载荷: 1200-3000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 强大的高起升叉车 适用于集中使用情况。

将重物安全地提升到高处。

强大而坚固的EJC 2系列叉车具有较高的提升高度和较高的剩余载荷，非常适合集中操作以及在高海拔地区装载和卸载重载荷。此外，在超过剩余载荷能力时会发出警告的辅助系统operationCONTROL或起升高度预选positionCONTROL可以确保安全高效地转运货物。凭借附加的前移支腿起升，叉车可以轻松越过不平坦地面、隆起和斜坡。EJC 2z还可以同时运输两个托盘，使货物转运效率显著提高。由于控制器与我们的低维护且强大的三相交流电机之间的理想协调，这些坚固叉车的能耗非常低。起升电机还具有强大的性能，且噪音小，可实现极其平缓且精确地堆垛。



German quality  
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts  
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂离子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 起升高度可达6m，剩余载荷能力高。
- 可选电动操纵杆转向系统，可确保无疲劳工作。
- 用于敏感提升和降低的比例液压系统。
- 安全的操纵杆头以及货叉的佳视野。

# 您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

特别是由于高电池容量和可选的快速充电功能而长期使用 - 对于倒班操作，侧面电瓶更换快速且不复杂。

### 智能的控制器与驱动器技术

- 采用三相交流电技术的电机通过完美协调自主研发的控制器，在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运行成本：
- 低能耗，高效率。
- 强大的加速和快速的方向变化。
- 速度控制：斜坡上的回滚保护。
- 无碳刷免维护牵引电机。

### 超长工作时间

- 较大容量为375Ah的电瓶可实现较长的连续工作时间。
- 内置充电器（可选）充电简单，适用于任意230V插座（视电瓶类型而定，电流较大为270Ah，具备同班次可用快速充电功能）。

### 锂离子技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



## 安全

安全工作的佳前提。

提到易于操作，就会想到安全性：较长的安全操纵杆与封闭的车辆轮廓和拉下的挡板为用户提高了安全性。

### 实时了解情况

- 2英寸显示屏，包括负载指示器（可选），作为中央显示屏和设置仪器。
- 电池充电状态，工作小时数和事件提示信息。
- 3种行驶程序可供选择。
- 通过钥匙开关或EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活。

### 安全堆叠和检索

- 用多功能操纵杆头直观控制所有起升和下降功能。
- 转速可控，降低噪音的液压电机可精确、灵敏地提升负载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 荷载处于提升状态时时自动减速。
- 高稳定性四轮概念。

### 设计便于服务

- 只需2个螺丝即可轻松打开驱动点击面板。
- 前挡板上的检修接口。
- 仅需使用带Bajonett机械系统的支撑轮微微抬升车身即可更换叉车车轮。
- 根据IP65标准，密封的操纵杆电子元件可防潮、防尘。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

一目了然：在选配支架的6英寸显示屏（可选）上，可以看到起升高度、剩余载荷、过载警告和精细称量。

### 前移支腿起升的多方面

- 用于独立于货叉抬起轮辐的附加提升机构。
- 同时使用双托盘双层叉车（选配）。

### 实用存放架

- 前盖上的文件架。
- 仪器罩中的存放架。
- 铅笔和抱夹器。

### 附加设备

- 用于辅助系统的6英寸附加显示屏（可选）。
- 用于降低磨损的支撑轮并联式滚轮。
- 不同安装高度的货物护栏。
- 冷库规格。
- 连接选项，例如终端、扫描仪或打印机。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

| 型号      | 额定载荷/负载 | 空载行驶速度   | 工作通道宽度,<br>800x1200托盘 (1200<br>沿货叉放置) | 空载起升速度   |
|---------|---------|----------|---------------------------------------|----------|
| EJC 212 | 1200 kg | 6 km/h   | 2118 mm                               | 0.4 m/s  |
| EJC 214 | 1400 kg | 6 km/h   | 2228 mm                               | 0.3 m/s  |
| EJC 216 | 1600 kg | 6 km/h   | 2228 mm                               | 0.3 m/s  |
| EJC 220 | 2000 kg | 6 km/h   | 2300 mm                               | 0.34 m/s |
| EJC 230 | 3000 kg | 5.5 km/h | 2480 mm                               | 0.15 m/s |



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**