



与Radarmhub的电动行人堆垛机 **ERC 214zi-216zi**

提升高度: 2400-6000 mm / 额定载荷: 1400-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

电动堆垛车 加倍的喜悦。

带有额外升降机的动力室-用于提高吞吐量。

高性能电动堆高车ERC zi标配锂离子技术-用于革命性的超紧凑型车辆设计。这款易操纵的叉车的用途十分广泛，可在高达6m的位置进行安全入库和出库。它可以处理中长距离的货物运输，适合于拣选操作。支持臂的附加提升机构可以容纳两个托盘，而不仅仅是一个托盘，从而提高了效率和吞吐量。由于增高了离地间隙，ERC可以轻松越过仓库间隙、不平整地面或斜坡。智能堆垛辅助系统使载荷搬运变得简单且安全。带减震的稳定站立平台和带有自动定心功能的smartPILOT（可实现单手操作的行驶控制系统）实现了完美的人体工程学设计形式。全景挡风玻璃（选配）可提供无限制的前视效果，是可见性良好。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂离子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 紧凑而强大的锂离子电池。
- 通过双层运输实现高货物转运率。
- 斜坡、门槛间隙、不平整地面处的更大离地间隙。
- 智能堆垛辅助系统可确保安全。
- 符合人体工学的智能功能，助您轻松完成工作。

您的Jungheinrich高起升叉车 获得更多能量。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

仓库的革命：世界上第一台带锂离子电池的堆高车。为了获得高水平的性能和效率。

锂离子技术

- 由于取消了电瓶箱，因此大大减小了叉车尺寸。
- 货架通道中的轻松调度。
- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 长使用寿命和免维护特点均节省了成本。
- 便捷式充电方案：充电接口符合人体工程学，可随时快速进行中途充电。
- 可轻松接触到电瓶，必要时可通过几个简单步骤将其取出。

大化的货物转运率

- 高时速为12 km/h，带drivePLUS（标准），拥有超强的加速度。
- 简单直观的操作。
- 入库和出库时提供全面支持。

高性能提升门架

- 出色的稳定性，能够快速起升和降低，视野清晰宽阔。
- 处于较高位置时具备足够的剩余载荷能力。
- 通过液压门架回缩减震装置，实现平滑的门架过渡切换。

附加选项

- 冷库型叉车。
- 内置式充电器。



安全

安全工作的佳前提。

可选的辅助系统不仅提高了复杂作业过程的精确性和速度，还提高了操作人员、货物和仓库的安全性。

安全作业

- 根据负载和行驶方向调节行驶速度。
- 全新的创新型警示方案包括三个部分：超载时的视觉（显示屏）、听觉（声音信号）和触觉（操纵杆把手中的振动）信号。

可选的辅助系统

- operationCONTROL：显示提升高度、负载重量和剩余负载高度，包括超出标称和剩余容量时的警告。
- positionCONTROL：提升高度预选包括高度显示。

固定式站立平台

- 3面保护，大程度地保护操作人员。
- 舒适的侧向站立和驾驶位置，优化了人体工程学的设计型式。
- 站立平台缓冲装置（选件）可以根据操作人员的体重进行单独调节，在行驶时保护相应人员的关节和背部。
- 脚部保护激光（选件）：如果脚伸出了站立平台轮廓之外，则会自动降低行驶速度。

护顶架符合DIN ISO 6055标准（选件）

- 可改装的护顶架可大限度地防止载荷下滑。
- 可加购横梁或视觉效果优化后的全景挡风玻璃（选件）。

附加选项

- 不同安装高度的货物护栏。
- Floor-Spot。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

ERC zi系列的新叉车几何形状为符合人体工程学的工作开辟了新的活动空间。固定式站立平台可提供支撑和舒适感，尤其是在长时间使用的情况下。

符合人体工学原理的工作区

- 选件支架或护顶架上的大尺寸储物箱和储物架。
- 用于固定附加装备的支架。
- 平台高度低，登入口宽，易于上下车。

smartPILOT转向系统

- 更轻松更直观的操作，尤其是转弯的时候。
- 紧凑型操纵舵柄，可灵活操作各种叉车功能，并可以自动回到中间位置。
- 偏心式的布局可实现舒适、安全和符合人体工程学的站立姿势。
- 高度可调的操纵舵柄。

多功能显示屏

- 4英寸显示屏，带有纯图标，用于显示电瓶的电量状态以及剩余电量、工作时间和时间。
- 处于操作人员视线中轴线上的6英寸显示屏（选件），可显示起升高度、负载重量和剩余负载高度。

由轮辐起升装置造成的额外的离地间隙

- 支持臂可以独立于货叉抬起。
- 更大的离地间隙（越过不平整地面、仓库间隙、斜坡）。
- 可选双层运输方式，以提高转运率。
- 性能强大的轮辐起升装置：额定荷载2 t。

附加选项

- 可选弹簧站立平台可降低人体振动，从而提高操作舒适度。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ERC 214zi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0.35 m/s
ERC 216zi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2645 mm	0.35 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

CE标识 永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力