



电动四轮平衡重叉车

EFG 425-S30

提升高度: 2900-7500 mm / 额定载荷: 2500-3000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

全能型叉车， 满足高要求。

坚固、高效、持久。

我们的多功能高效4系列电动四轮叉车非常适合各种室内和室外应用 - 从行业特定用途到定制附件到快速处理重载。PureEnergy概念通过先进的三相技术与紧凑的控制和液压相结合，显著降低了消耗并确保了高效率。以VDI循环的测量结果为例：以高运转能力工作时，我们的4系列EFG的能耗与类似竞争产品相比降幅可达10%。紧凑型提升门架具有扩展的视野，为您的驾驶员提供市场上佳的视野。其它可单独调节的操作元件可提供灵活性。4系列EFG通用动力单元符合人体工程学，成熟且直观，可满足高要求。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- PureEnergy概念优化了能源效率
- 紧凑型提升门架，扩展视野
- 侧面电瓶更换 - 简单快捷
- 可个性化调整的操作方案
- 符合人体工学原理的工作区，无疲劳工作

您的Jungheinrich电动叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

通过基于需求的配置实现佳能源效率：得益于效率或drive&liftPLUS等可选装备包，叉车可以放心依赖其竞争对手。

PureEnergy技术理念

保持高运转能力的前提下实现佳能效。

- 先进的交流电技术。
- 紧凑型控制系统及液压机组。
- 可按需调节的液压系统/电机的控制系统。

电动参数转向

- 灵活的转向性能取决于所选行驶程序：
- 降低意外转向移动。
- 转向柱较窄，形成较大的腿部活动空间。
- 能效优化。
- 运转能力优化。

个性化装备包

- 带curveCONTROL的Efficiency套件。
- 行驶/起升速度更高的drive&liftPLUS套件。

采用锂离子技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

一切尽在掌握，一切都在视野中：直观的驾驶员对话系统与智能辅助系统和安全选项相结合，可为人员，货物和车辆提供大程度的保护。

安全装备

- curveCONTROL使叉车在转向时减速。
- 自动刹车保证了叉车在斜坡上或倾斜范围内无溜坡现象产生（选配）。
- 通过极低的重心和安装在高处的摆动轴确保高度的行驶稳定性。

可选的驾驶辅助系统

- accessCONTROL：保证仅在启动一定次序的安全性机制后才可启动叉车的入库控制系统：1.有效访问代码2.座椅开关关闭3.安全带锁定。
- driveCONTROL：曲线行驶时以及从自定义的起升高度起，自动降低叉车速度的行驶速度控制系统。
- liftCONTROL：开始自定义的起升高度时，降低叉车行驶速度和提升门架倾斜速度的起升速度控制系统。在单独的显示器上显示倾斜角。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

多种设备选项和符合人体工程学的创新技术可灵活适应各种任务和驾驶员档案 - 无疲劳和安全工作。

可个性化调整的操作方案

- 有5种可设置参数的行驶程序可供选择。
- 扶手和转向柱可沿两个轴方向进行无级连续单点调节。
- 4种不同的操作元件可供选择。
- 可调整的拉杆和操作元件的轴分配。
- 单踏板或双踏板操作。

符合人体工学原理的工作区

- 台阶更低且标志明显，脚部空间平整，便于登入。
- 转向柱较窄，形成较大的膝部和腿部活动空间。
- 高分辨率的全彩TFT显示屏，带清晰可辨的用户界面。
- 紧凑型嵌套的型柱套件确保佳视野。
- 无框窗玻璃及优化的链条和软管布局使视野更宽阔。
- 以驾驶员为导向的储物箱设计确保工作流程直观、清晰。
- 较大的可弯曲扶手，带不同的包覆材料和宽敞的存放架。
- 通过选配的USB端口实现外部供电。
- 驾驶室与底盘分开，减小振动。

型号概览

适合您应用场景的型号：

| 型号 | 额定载荷/负载 | 提升高度 (最大) | 空载行驶速度 | 工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置) | 空载起升速度 |
|----------|---------|-----------|---------|------------------------------------------|----------|
| EFG 425k | 2500 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3825 mm | 0.55 m/s |
| EFG 425 | 2500 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3975 mm | 0.55 m/s |
| EFG 430k | 3000 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3847 mm | 0.55 m/s |
| EFG 430 | 3000 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3997 mm | 0.55 m/s |
| EFG S30 | 3000 kg | 7500 mm | 17 km/h | 3997 mm | 0.55 m/s |



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

CE标识 永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力