



电动堆高

ERC 214bi-216bi

提升高度: 2400-6000 mm / 额定载荷: 1400-1600 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

电动堆垛车 适用于大工作量的任务。

ERC宽轨车型。非常适用于特殊载荷。

高性能电动堆高车ERC bi标配锂离子技术-用于革命性的超紧凑型车辆设计。该款叉车尤其灵活，可胜任的工作量也十分惊人。借助可侧面拉出的支持臂，货叉可以降到地面上。借此，ERC bi可以灵活地承接特殊载荷并在封闭式托盘下行驶。ERC宽轨车型专门设计用于在高6m的高度上进行入库和出库。它可以处理中长距离的货物运输。带减震的稳定站立平台和带有自动定心功能的smartPILOT（可实现单手操作的行驶控制系统）实现了完美的人体工程学设计形式。借助门架的透明度和护顶架上的全景挡风玻璃（选件），在堆垛过程中操作人员随时都能保持开阔清晰的视野。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电瓶保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势 既览

- 紧凑而强大的锂离子电池。
- 适用于运输特殊载荷。
- 适用于封闭式托盘/横向欧式托盘。
- 智能堆垛辅助系统可确保安全。
- 符合人体工学的智能功能，助您轻松完成工作。

您的Jungheinrich高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

仓库的革命：世界上第一台带锂离子电池的堆高车。为了获得高水平的性能和效率。

锂离子技术

- 由于取消了电池仓设计，因此叉车尺寸显著精简。
- 货架通道中的轻松调度。
- 在仓库中更有效地对空间进行利用或规划（可能会缩窄工作巷道）。
- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 长使用寿命和免维护特点均节省了成本。
- 便捷式充电方案：充电接口符合人体工程学，可随时快速进行中途充电。
- 可轻松接触到电瓶，必要时可通过几个简单步骤将其取出。

大化的货物转运率

- 高时速为12 km/h, 带drivePLUS (标准)，拥有超强的加速度。
- 简单直观的操作。
- 在存储和取出时提供全面支持。

高性能门架

- 出色的稳定性，能够快速起升和降低，视野清晰宽阔。
- 处于较高位置时具备足够的剩余载荷能力。
- 通过液压门架回缩减震装置，实现平滑的门架过渡切换。
- 侧面拉出的支持臂在行驶和起升时提供了额外的稳定性。

附加选项



安全

安全工作的佳前提。

可选的辅助系统不仅提高了复杂作业过程的精确性和速度，还提高了操作人员、货物和仓库的安全性。

安全作业

- 根据负载和行驶方向调节行驶速度。
- 全新的警示方案包括三个部分：过载时的视觉（显示屏）、听觉（声音信号）和触觉（操纵杆把手中的振动）信号。

可选的辅助系统

- operationCONTROL：显示提升高度，负载重量和剩余负载高度，包括超出标称和剩余容量时的警告。
- positionCONTROL：提升高度预选包括高度显示。


固定式站立平台

- 提供三面保护，为驾驶员提供最大程度的安全防护。
- 舒适的侧向站立和驾驶位置，优化了人体工程学的设计型式。
- 站立平台缓冲装置（选件）可以根据操作人员的体重进行单独调节，在行驶时保护相应人员的关节和背部。
- 脚部保护激光（选件）：如果脚伸出了站立平台轮廓之外，则会自动降低行驶速度。

护顶架符合 DIN ISO 6055 标准

- 坚固耐用型护顶架可最大限度地防止负载掉落。
- 可加购横梁或视觉效果优化后的全景挡风玻璃（选件）。

附加选项



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

ERC bi系列的新叉车几何形状为符合人体工程学的工作开辟了新的活动空间。固定式站立平台可提供支撑和舒适感，尤其是在长时间使用的情况下。

符合人体工学原理的工作区

- 可选的托架或护顶架上的大尺寸储藏室和储物架。
- 用于固定附加装备的支架。

smartPILOT转向系统

- 更轻松更直观的操作，尤其是转弯的时候。
- 紧凑型操纵舵柄，可灵活操作各种叉车功能，并可以自动回到中间位置。
- 偏心式的布局可实现舒适、安全和符合人体工程学的站立姿势。
- 高度可调的操纵舵柄。

多功能显示屏

- 4英寸显示屏，带有纯图标，用于显示电瓶的电量状态以及剩余电量、工作时间和时间。
- 处于操作人员视线中轴线上的6英寸显示屏（选件），可显示起升高度、负载重量和剩余负载高度。

灵活应对特殊载荷

- 侧面拉出轮辐并降低到地板上的可降低锻造货叉。
- 对于特殊货物的完美处理，特殊托盘、横向欧式托盘或封闭式托盘（英国、美国）。
- 带ISO货叉架，可针对不同用途提供多种定制选项。

附加选项

- 可选弹簧站立平台可降低人体振动，从而提高操作舒适度。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度（最大）	空载行驶速度	工作通道宽度， 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ERC 214bi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2682 mm	0.35 m/s
ERC 216bi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2682 mm	0.35 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt, Moosburg 和
Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于
Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。
ISO 9001
ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力