



## 带Ergonomiehub的水平订单选择器 **ECD 320**

提升高度: 700-1500 mm / 额定载荷: 2000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 高效的拣选车 带人体工程学起升。

长叉用于存放多个托盘。

我们强大而多功能的水平拣选叉车ECD 320可为您提供双倍力：双倍长度的货叉与额外的门架起升相结合，可以运输两个托盘，从而实现符合人体工程学的拣选，具有高的拣选性能和佳的能效。强大的2.8 kW电机（也可选配3.2 kW）可确保佳的行驶和加速值，而且由于采用了可选的锂离子技术，它还可以为多班操作持续供电。即使在恶劣的条件下也具备优势：动态加速，安全转弯和高端速度。尽管尺寸紧凑，拣选车内也装配了宽敞、可单独调节的驾驶员座椅，配备jetPILOT多功能方向盘，可节省后退和节省时间的订单。佳的全方位视野，所有控制装置易于访问以及照明方面的其它选项可确保安全工作。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电池保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势 概览

- 在低能耗的基础上实现高拣选性能
- 功率强劲的电机，加速度高
- jetPILOT用于直观操作，如乘用车内
- 内容广泛的选项，打造出理想的工作区
- 符合人体工程学的门架起升可达700 mm（1,500 mm可选）

# 您的Jungheinrich拣选车 可为客户带来大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

无论是高拣选率，节能高性能拣选还是快速拣选流程 - 选择保证仓库产量的标准。

功率强劲、高效的驱动设计

- 强大的加速和高速。
- 通过可选的curveCONTROL实现安全的转弯速度。
- 可选的drivePLUS装备套件及高效的3.2 kW电机使叉车使用负载相关的curveCONTROL时保持更高的行驶和加速性能。
- 刹车时能够进行能量回充。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高效的交流电技术和大容量电瓶可支持设备超长的工作时间。
- 可用不同的375 Ah至620 Ah电瓶。
- 多班次使用时侧面取出电瓶。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



## 安全

安全工作的佳前提。

易于观察及被观察：通过集成的DayLED日间行车灯或落地式运动，最大限度地降低仓库事故风险，降低碰撞风险。

结构坚固耐用，适合极其严苛的作业环境

- 防撞的钢制驱动装置护罩。
- 前罩上用优质钢制成的加高底盘挡板。
- 即便叉车负载较重货物或支腿较长，抗扭货叉及牵引杆运动可防止叉车在坡坎处被压弯。

用于提供完整车况信息的中央数据显示及控制仪表

- 通过EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活叉车。
- 2英寸显示屏显示电瓶电量、作业时间、行驶速度及故障代码信息。
- 通过可选软键选择3个行程程序。

易于观察及被观察

- 选配的内置DayLED日间行车灯可在照明较差的区域内为操作者提供更佳的视线。
- Floor-Spot - 在叉车前地面约3 m的位置投射一个红色的发光点，可显著减少叉车在视线受阻的位置可能出现的碰撞危险（选配）。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

从佳工作场所的各种选项中受益，并通过您的订单选择器显着提高仓库的生产率。

符合人体工程学的高效工作

- 背部保护和省时的拣选。
- 门架起升达到700mm（可选1,500 mm），可在符合人体工程学的高度取放货物。
- 将完成拣选的托盘放置在较长的初始提升货叉上，可以保证荷载中心较低，以使用第二个托盘顺利继续拣选过程。
- 使用货物护栏（可选）和托盘支架可以在拣选过程开始之前取两个托盘：可竖起地将托盘放在货物护栏上，并用托盘支架固定。第一个托盘拣选结束后，可直接用第二个托盘继续拣选过程。

可保证高拣选性能的佳的工作场所

- 较高的驾驶员也能拥有更多自由空间。
- 多种可个性化设置的储物空间，如前罩中的薄膜滚筒架。
- 可按需调整的座椅靠背。
- 提供额外缓冲的站立平台（选配）。
- 通过可选的靠背脉冲运行加快拣选。

其它的装备选配件

- 用户可根据作业需求采用各种附件对车辆进行个性化调整。
- 用于货架第二层工作的其它附件。
- 坚固耐用的多用途基座（如用于数据无线传输）。
- 可选弹簧站立平台可降低人体振动，从而提高操作舒适度。

# 型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
ECD 320	2000 kg	12.5 km/h	4281 mm	0.11 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F  
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**