



电动三轮平衡重叉车

EFG BB 216k

提升高度: 3000-6500 mm / 额定载荷: 1600 kg

紧凑型助手 用于快速运输。

简单与可靠性完美结合。

我们坚固且多功能的BB系列EFG电动叉车是各种运输和堆垛作业的理想选择。由于其紧凑的设计，机动三支点平衡重叉车在狭窄的存储区域中灵活运输时尤其令人印象深刻。

采用ZF变速箱和智能控制技术的双引擎前轮驱动确保始终如一的高性能和低消耗。智能辅助系统和安全功能（如频闪灯或警告区域灯）保证了作业时的最高安全性。

此外，叉车的维护需求低、经济性和总运营成本低也令人印象深刻。耐用的高质量部件和严格的质量测试保证了磨损减轻和始终可靠运行。

优势概览

- 紧凑的设计确保在狭窄空间的最大灵活性
- 由于采用双引擎前轮驱动，转弯半径达到最小
- 智能控制和节能作业保证了最大货物吞吐量
- 叉车低重心确保了较高的剩余载荷
- curveCONTROL带来更高的安全性和舒适性

您的永恒力电动叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

采用成熟交流电技术的免维护电机与高效的永恒力电瓶相结合，始终确保高性能和低能耗，效率比直流电机高30%。

高能运行

- 成熟的交流电技术确保高性能和低能耗。
- 优化后的能效延长了使用时间。
- 通过再生制动实现能量回充。
- 永恒力控制带来出色的加速性能、最佳的行驶和起升速度以及最大的吞吐量。

免维护双电机

- 由于采用ZF变速箱的双引擎前轮驱动，最大限度地减小了转弯半径并减轻了轮胎磨损。
- 即使在多尘和潮湿的条件下也能保持较长的使用寿命。
- 完全封闭，保护等级达IP54。
- 高扭矩实现快速作业循环。



安全

安全工作的最佳前提。


借助智能辅助系统和各种安全选项，加强对仓库中人员和货物的保护：例如，通过限定提升高度或转弯时的速度控制。

操作舒适安全

- 叉车的低重心与稳定的门架相结合，确保了较高的剩余载荷。
- curveCONTROL用于在转弯时自动减速。
- 一旦平台在平台上方并且货叉从地面升高超过800 mm，速度就会降低到3 km/h。
- 座椅没人时禁用驱动和液压功能。
- 通过接口在电子部件之间进行可靠数据传输。
- 整车防护等级达IPX5。

附加安全功能

- Floor-Spot用于警告附近的行人。
- 频闪灯具有不同模式。
- 安全带配有接触开关。
- 免维护湿式盘式制动器，可靠性高，服务成本低。
- 达到限定起升高度后启动driveCONTROL行驶速度控制。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

您可以从EFG电动叉车的最大灵活性中受益：紧凑的叉车设计、可选门架和个性化装备选配件可以适应各种工作场景。

设计简洁有力

- 牢固的车架设计确保最佳叉车稳定性。
- 通过门架和货叉架可以清楚地看到货物和行驶路线。
- LED工作灯确保在昏暗区域的最佳视野，降低了维护成本。
- 叉车的紧凑设计和最小的转弯半径使其能够在狭窄的空间内使用。

多种装备选配件

- 带有频闪灯、警告区域灯和声音警告信号的综合安全套件。
- 提供冷库版本。
- 起升高度范围为3,000-6,500 mm。

型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托 盘 (1200沿货 叉放置)	空载起升速度	总高
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0.53 m/s	2080 mm



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规认证



JUNGHEINRICH 永恒力