



与Radarmhub的电动行人堆垛机 **ERD 120 / 220**

提升高度: 1500-2905 mm / 额定载荷: 2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

专家 双层操作时。

适用于较长距离的低成本负载运输。

多功能强大的电动操纵杆式叉车ERD是具适应性的叉车之一。根据应用场景、平台、驱动器、电瓶箱或提升门架可以单独调整。这样，使用drivePLUS选项可以显著提高行驶速度。与双层运输相结合，可同时移动两个托盘，从而实现极其高效的货物转运。由于紧凑的格式，ERD仍然可以灵活操作，因此非常适合装载和卸载卡车。功能强大的交流电机可确保始终如一的高转运能力和极低的功耗。得益于没有碳刷的免维护电机，您可以享受较长的使用寿命。所需能源来自我们的长寿命铅酸电池，或者根据要求，使用我们先进的锂离子电池。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电池保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势 概览

- 货车双层装载、货物运输或叉车应用。
- 高效驱动方案。
- 可变叉车配置。
- 操作灵活敏捷。
- 不同类型的站立平台。

您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

由于交流电和各个组件的优化调整，这些叉车快速而经济，可以在仓库中更有效地转运货物。

智能控制器和先进的驱动系统

- 低能耗，高效率。
- 强劲有力的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 斜坡上的回滚保护装置。
- 无碳刷-牵引电机无需维护。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 电瓶容量从200 Ah到465 Ah可确保长时间运行。
- 内置充电器用于湿电池及免维护电池，可方便地在任意230 V插座上进行充电（选配）。
- 用于倒班工作的侧面电瓶装置（选配）。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

从优化的拐弯处理到精细调节的液压系统，这些叉车对日常仓库操作的安全性做出了重大贡献。

便于堆叠和叉取


- 框架上的托盘止挡件可保证2个重叠托盘快速定位精确。
- 多功能操纵杆头，可直观控制升降功能。
- 转速可控的液压电机可精确、平稳地提升荷载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 高稳定性五轮概念。

安全作业

- 载重相关的curveCONTROL (ERD 220和220 drivePLUS) 优化转弯速度，确保安全。
- 受控的液压系统（选配）可平稳放置荷载，并精确放置货架上的托盘。
- 选配的内置DayLED日间行车灯可在照明较差的区域内为操作者提供最佳的视线。
- 有效的脚部保护：脚在叉车框架外时减速（选配）。
- 通过EasyAccess用软键、PinCode或应答卡激活叉车（选配）。

实时了解情况

- 作为中央显示器和控制仪表的2英寸显示屏提供一览无余的监控信息。
- 电池充电状态，工作小时数和事件提示信息。
- 3种行驶程序可供选择。
- 通过EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活叉车。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

我们特别灵活的叉车可提供多种定制选项，适用于各种应用场合。

通过集成的轮辐起升实现多种功能

- 2.用于独立于货叉抬起轮辐的提升机构。
- 可轻松翻越地面上的坑洼、斜坡、板式转换层、凸起或装料台。
- 同时使用双托盘双层叉车。

可变叉车配置

- 4种站立平台类型（可折叠、紧凑、加长和拣选车站立平台）。
- 3种驱动类型，可实现很强的加速性能和大14 km/h的行驶速度。
- 可选弹簧站立平台可降低人体振动，从而提高操作舒适度。

3种电瓶箱尺寸适用于200 Ah至465 Ah的电瓶。

- 14种提升门架，起升高度大可达2,900 mm。
- 2种货叉长度（1,150和1,190 mm）。

附加设备

- 2种高度的货物护栏。
- 电瓶罩上的选项板。
- 坚固耐用的多用途选项挡板。
- 用于货车照明的工作大灯。
- 薄膜滚筒架。
- A4写字板。
- 磁性存放架。
- 用于托盘横向驶入的攀爬辅助工具。

型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度（最大）	空载行驶速度	工作通道宽度， 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ERD 120	2000 kg	2905 mm	9 km/h	2310 mm	0.32 m/s
ERD 220	2000 kg	2905 mm	12.5 km/h	2310 mm	0.32 m/s
ERD 220 drivePLUS	2000 kg	2905 mm	14 km/h	2310 mm	0.32 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力