



# 与Radarmhub的电动行人堆垛机 **EJD 120/222**

提升高度: 1500-2905 mm / 额定载荷: 2000-2200 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 中途运输 适用于双层运输。

具备多种起升高度，可广泛用于各种用途。

多功能紧凑型电动堆垛车EJD是在斜坡和不平整地面上运输双层托盘以及在2,905 mm的高度上进行入库和出库时的理想选择。高效的叉车即使在狭窄的存储条件下也能凭借稳定的操作性能和大的灵活性给人留下深刻的印象。

可同时拾取两个托盘，EJD的工作速度是传统叉车的两倍。确保高的工作安全性：智能辅助系统，长安全操纵杆带有4级脚踏保护，反射器，且可以清楚地观察到叉尖。

先进的三相交流电机拥有强大的性能、较高的效率和佳的能源效率。三种灵活的驱动程序和标准化的灵敏型比例液压系统可控制升降，从而便捷地完成作业。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂电池保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 - 无需说明理由。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 多功能双层叉车。
- 高在2,905 mm的高度上灵活进行入库和出库。
- 三种门架类型，多种起升高度。
- 采用锂电池技术。
- 多样化的辅助系统可大幅度地提高安全性。

# 您的Jungheinrich高起升叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

无论是节能型三相交流技术还是先进的锂离子技术-EJD都是适用于众多应用场景中的经济型之选。

### 智能控制器和先进的驱动系统

- 采用三相交流技术的现代化驱动电机在确保强大性能的同时还降低了运行成本。
- ECO行驶模式在保证行驶速度不变的情况下实现低能耗。
- 斜坡上的回滚保护装置。
- 采用免维护式牵引电机，因此无需安装碳刷。

### 长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 大容量为375Ah的电瓶保证了车辆能够长时间工作。
- 电瓶仓S具有150Ah (EJD 120)，M具有250Ah或L具有375Ah (EJD 222)。
- 选配的湿电池和免维护蓄电池内置充电器确保可以在任意230 V插座上进行充电。
- 在电瓶箱M和L中侧面更换电瓶可以节省时间，且操作符合人体工程学。

### 采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 与铅酸蓄电池相比，使用寿命更长且免维护，因此可节省成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。
- 选配的锂电池内置充电器确保可以在任意230 V插座上进行充电。



## 安全。

安全工作的佳前提。

比例液压系统可以灵活调整，使叉车作业变得前所未有的精准。无论是运输托盘还是在斜坡或高处使用，确保安全这是这一叉车的主要特点。

### 坚固的设计

- 封闭框架轮廓。
- 高达7mm的钢框架，用于重型作业。

### 便于堆叠和叉取


- 框架上的托盘止挡件可保证2个重叠托盘定位快速精确。
- 多功能操纵杆头，可直观控制升降功能。
- 转速可调的液压电机确保精确、平稳地升降荷载。
- 侧面脉冲运行用于拣选时升降货叉。

### 工作舒适、安全

- 从三个行驶程序中灵活选择。
- 选配的内置工作大灯可以改善操作者在照明较差的区域内视野。
- 4级安全操纵杆，用于主动脚部保护。

### 实时了解情况

- 选配的2英寸附加显示屏用于辅助系统，确保堆垛时视野良好。
- 电池充电状态，工作小时数和事件提示信息。
- 可以选择通过EasyAccess用软键、PinCode或数位应答卡激活叉车。



## 个性化。

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

多功能而精确：选择满足您的仓储需求的叉车配置。EJD提供了满足各种需求的各种附加功能。

### 前移支腿起升的多方面

- 同时双层运输两个托盘。
- 用于独立于货叉抬起轮辐的附加提升机构。

### 步行操作模式灵活性

- 可根据需求自行选择不同结构形式的提升门架 (EF = 单层提升门架, ZT = 双层伸缩式提升门架, DT = 三层伸缩式提升门架)。
- 以符合人体工程学的速度5.6 km/h驾驶叉车，确保操作舒适安全。
- 在行驶程序3中，可以将大速度自行调整为6 km/h。
- 工作大灯用于改善照明。

### 附加设备

- 冷库型叉车。
- 挡货架有2种高度。
- 电瓶罩上的选项板。
- 坚固耐用的多用途选项挡板。
- 用于货车照明的工作大灯。
- 薄膜滚筒架。
- A4写字板。
- 磁性存放架。

# 型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度（最大）	空载行驶速度	工作通道宽度， 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0.25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0.25 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F  
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和  
Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于  
Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**