



有平的叉子的手码垛车

AM 15L

提升高度: 120 mm / 额定载荷: 1.500 kg

JUNGHEINRICH

低地板托盘搬运车 适用于低驶入高度。

用于日常使用的平板和特殊托盘。

符合人体工程学且坚固耐用的低地板托盘搬运车AM 15l专门设计用于运输低入口高度的托盘。它们可以降低到特别远的距离以容纳特殊的托盘。凭借其紧凑的设计和优化的操作元件，这些设备在狭窄的空间中也很有用。叉车的特殊和平板托盘的装卸可快速有效地完成的。当然，实现了13mm的足够的离地间隙以便运输货物。由于标准的快速起升，只需三次泵冲击。特别坚固的结构体现在最受欢迎的车轮和接头以及牢固焊接的牵引杆支架上。此外，由特殊硬化钢制成的货叉使用粉末涂层进行腐蚀处理。为满足您日常使用的个性化需求，AM 15l可选配不同的货叉长度。

成熟的Jungheinrich品质



几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着最高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供最高质量的产品。

优势概览:

- 驶入高度低，仅51 mm
- 节省时间的快速提升负载可达120 kg
- 永久润滑连接，免维护
- 下降阀可定量降低荷载
- 坚固耐用的结构

您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

从标准的快速提升到优化的液压系统，这款手动托盘搬运车完美地设计用于高效安全的货物转运。

高效处理

- 只需几次压泵操作便可通过批量快速举升功能（至120kg）将平板和特殊托盘举离地面。
- 仅需5次压泵操作就会达到最大提升高度。
- 尤其是通过特殊的下降阀可确保灵活地定量降低。
- 优化的液压系统减少了作业时必要的泵操作次数。
- 采用安装轴套的车轮可减少车辆在作业时所需的牵引力。
- 习惯左手或右手操作的操作人员都能轻松使用这些便捷的操作元件。



安全

安全工作的最佳前提。

这种手动托盘搬运车特别坚固的结构确保了日常使用的安全性。我们非常重视细节：磨损的轮子，硬化钢和受保护的导入滚轮。

安全、灵活、平稳

- 托盘车前部长度仅为380 mm，即使在极其狭窄的作业环境下仍能确保操作的安全性和灵活性。
- 由于车轮和轴承的衬套坚固，噪声极低且耐用。
- 即使不对接合处进行润滑，也可实现出色的运行特性。

最高稳定性和最佳耐久性

- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

每家公司都是独一无二的，这也体现在您的货物转运上。对于特殊和平板托盘，这些手动托盘搬运车将对您有所帮助。

驶入高度低

- 51 mm的低下降离地间隙让特殊托盘和平托盘的大量操作更加轻松。
- 即使离地间隙为13 mm也可以。

个性化装备

- 不同的制动系统或特殊涂料。
- 特种钢材质的叉车或电镀叉车等各种特殊车型。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 15L, 520x1150 C/BN	1.500 kg	1.784 mm
AM 15L, 520x950 C/BN	1.500 kg	1.784 mm
AM 15L, 520x795 C/BN	1.500 kg	1.784 mm
AM 15L, 680x795 C/BN	1.500 kg	1.784 mm
AM 15L, 680x950 C/BN	1.500 kg	1.784 mm
AM 15L, 680x1150 C/BN	1.500 kg	1.784 mm

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH