



手动液压搬运车

AM 120 / 120p

提升高度: 120 mm / 额定载荷: 2.000 kg

JUNGHEINRICH

耐腐蚀的 不锈钢托盘搬运车。

非常适合在潮湿和恶劣的环境中使用。

Inox设计的坚固且易于使用的手动托盘搬运车是所有应用的完美助手，具有极高的卫生要求或高腐蚀风险。内置不锈钢具有极强的耐酸性和耐腐蚀性，因此AM I系列设备特别适用于食品，制药和化工行。细致入微的考虑确保了清洁快速有效，并且叉车没有任何难以触及的壁龛。此外，仅使用食品级润滑剂。当然，即使使用此版本，您也不必没有我们AM系列的通常优势。紧凑的设计使这款不锈钢手动托盘搬运车非常灵活，而集电滑杆等小型附加装置便于托盘接收。在特别苛刻的环境中快速有效地运输货物。



Approved
Jungheinrich quality

成熟的Jungheinrich品质

几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着最高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供最高质量的产品。

优势概览:

- 耐腐蚀和耐酸的底盘
- 封闭的叉尖防止飞溅的污垢
- 结构便于清洁
- 集电滑杆便于托盘拾取
- 食品级润滑剂 (H1和H2级)

您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

凭借优化的液压系统，平稳运行的控制元件以及特别平稳运行的拉丝轮，快速高效地移动货物。

高效处理

- 习惯左手或右手操作的操作人员都能轻松使用这些便捷的操作元件。
- 尤其是通过特殊的下降阀可确保灵活地定量降低。
- 只需3次压泵操作便可通过选配的快速提升功能（至120 kg）将欧标托盘举离地面。
- 仅需5次压泵操作就会达到最大提升高度。
- 优化的液压系统减少了作业时必要的泵操作次数。
- 采用安装轴套的车轮可减少车辆在作业时所需的牵引力。



安全

安全工作的最佳前提。

我们的AM系列中的Inox型号具有最高水平的安全性和卫生性，得益于为耐酸和耐腐蚀的钢和镀锌表面。

高度防腐蚀保护

- 耐酸不锈钢底盘
- 通过镀锌（镀锌）表面防潮。

安全灵活

- 托盘车前部长度仅为340 mm，即使在极其狭窄的作业环境下仍能确保操作的安全性和灵活性。
- 货叉尖的集电滑杆可确保货叉轻松收回或伸出。
- 横向拣选时，明显的浮雕标记方便操作人员精确、安全地定位托盘。

最高稳定性和最佳耐久性

- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

轮胎还可以满足您特定应用的要求：尼龙具有极高的耐用性或聚氨酯，舒适性和平稳运行。

细致入微的卫生

- 封闭的货叉尖可确保在行驶时没有污物飞溅到负载上。
- 对可接触、或是完全封闭空腔的有效清洁让细菌再无“藏身之处”。
- 在所有运动部件上涂抹润滑脂。
- 食品级润滑脂（H1和H2级）。

个性化装备

- 聚氨酯轮胎，确保运行舒适平稳。
- 尼龙轮胎坚固耐用，耐化学性高。
- 采用单轮或双轮规格的货叉滚轮。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 680x1220, V-GV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2.000 kg	1.810 mm

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM I20p, 520x1140, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x1140, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 680x810, N-GN	2.000 kg	1.810 mm

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM I20, 680x810, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2.000 kg	1.810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 680x1220, V-GV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2.000 kg	1.830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2.000 kg	1.830 mm

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH