



## 手动液压搬运车

### AM V05

提升高度: 390 mm / 额定载荷: 500 kg

JUNGHEINRICH

# 宽基托盘搬运车 用于展示托盘。

安全处理四分之一、一半托盘以及特殊托盘。

机动灵活的AM V05是理想的手动托盘搬运车，适用于需要移动四分之一，一半和特殊托盘的所有应用。例如，为了在销售室中运输展示托盘，可以手动调整140至585 mm范围内的叉宽，以适合特殊托盘。在卖场中使用时，AM V05的运行噪声极低。凭借其符合人体工程学的设计，灵巧的操纵杆头可以实现无疲劳工作，并使这些手动托盘搬运车特别易于操作。通过快速行程和优化的下降阀，货物也可以快速、安全、高效地移动。顺便提一下，这也适用于标准欧洲托盘。当然，AM V05还受益于极其耐用的硬化钢结构，其最受欢迎的车轮子，焊接式叉架和无需维护的连接。



Approved  
**Jungheinrich quality**

## 成熟的Jungheinrich品质

几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着最高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供最高质量的产品。

## 优势概览:

- 可手动调节的货叉间距(140-585 mm)
- 在卖场中使用时噪声尤其低
- 可省时省力快速提升至120千克
- 精准的泵液压系统和特殊的下降阀
- 适用于右撇子和左撇子的人体工学操纵杆头

# 您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

左撇子和右撇子都受益于优化的控制和轮式车轮所需的牵引力的减少。

### 高效处理

- 只需几次压泵操作便可通过批量快速举升功能（至120kg）将四分之一、一半托盘以及特殊托盘举离地面。
- 仅需5次压泵操作就会达到最大475 mm提升高度。
- 尤其是通过特殊的下降阀可确保灵活地定量降低。
- 优化的液压系统减少了作业时必要的泵操作次数。
- 采用安装轴套的车轮可减少车辆在作业时所需的牵引力。
- 习惯左手或右手操作的操作人员都能轻松使用这些便捷的操作元件。



## 安全

安全工作的最佳前提。

使用这种特别耐用的手动托盘搬运车可以安全地移动展示托盘。无磨损设计可确保日常安全使用。

### 安全、无损

- 安全运输展示托盘。
- 单个货叉滚轮由耐磨且光滑的尼龙制成。
- 粉末涂层可保护钢结构免受腐蚀。

### 最高稳定性和最佳耐久性

- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

无论是托盘还是普通欧式托盘，这款托盘搬运车都能完美适应您搬运的托盘。

### 工作噪音低、坚固耐用

- 坚固的方向盘由坚固的橡胶制成，运行安静。

### 宽基托盘搬运车

- 可在140到585 mm范围内单独调节的货叉用于接收和运输非标准化的承载器。
- 也可以在欧洲托盘上装载和卸载小型承载器。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	2.005 mm

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼  
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH**