



手动液压搬运车 **AM 22 SH / 22 NH**

提升高度: 122 mm / 额定载荷: 2.200 kg

JUNGHEINRICH

可靠的经典型号 具有Jungheinrich品质。

便于日常使用的托盘搬运。

坚固可靠的手动托盘车AM 22是Jungheinrich经典产品，是短距离货物日常运输的理想选择。它们特别易于操作，符合人体工程学的操作元件只需一只手即可在两侧操作。最佳匹配的液压系统的车辆的轴承衬套及接合处采用镀铬处理，可以将货物的搬运成本降至最低。这样可以实现特别符合人体工程学的工作，从而提高公司的安全性。这些托盘搬运车通过永久润滑连接以及带有特殊下降阀的免维护泵液压系统确保操作可用性。内置的高性能钢和焊接式操纵杆支架也确保了AM 22的使用寿命。为了在任何情况下安全，便捷地运输货物。



Approved
Jungheinrich quality

成熟的Jungheinrich品质

几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着最高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供最高质量的产品。

优势概览:

- 符合人体工程学且灵巧的操作元件
- 优化的液压系统，减少了工作量
- 坚固耐用的材料和工艺
- 永久润滑连接，免维护
- 用于灵活降低的特殊下降阀

您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

完美匹配的液压系统，用于灵敏降低的特殊下降阀和可选的快速提升装置可实现特别高效的货物运输。

高效处理

- 习惯左手或右手操作的操作人员都能轻松使用这些便捷的操作元件。
- 尤其是通过特殊的下降阀可确保灵活地定量降低。
- 只需3次压泵操作便可通过选配的快速提升功能（至120 kg）将欧标托盘举离地面。
- 仅需5次压泵操作就会达到最大提升高度。
- 优化的液压系统减少了作业时必要的泵操作次数。
- 采用安装轴套的车轮可减少车辆在作业时所需的牵引力。



安全

安全工作的最佳前提。

AM 22的特殊稳定性和极佳的机动性由于紧凑的格式确保了最大的安全性。

安全灵活

- 托盘车前部长度仅为373 mm，即使在极其狭窄的作业环境下仍能确保操作的安全性和灵活性。
- 横向拣选时，明显的浮雕标记方便操作人员精确、安全地定位托盘。

最高稳定性和最佳耐久性

- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

从油漆工作到制动系统再到安装的材料，该叉车完全适应您的个人愿望和需求。

工作噪音低、坚固耐用

- 由于车轮及接合处均采用镀铬的轴承衬套，噪声极低且耐用。
- 即使不对接合处进行润滑，也可实现出色的运行特性。

个性化装备

- 各种长度、宽度的货叉。
- 不同的制动系统或特殊涂料。
- 特种钢材质的叉车或电镀叉车等各种特殊车型。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 520x600, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C/GV, NH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22, 520x902, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C/GV, NH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22, 520x1054, C/GV, NH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22 SH, 520x1150, C-BV, geräuschgedämpft	2.200 kg	1.784 mm
AM 22 NH, 520x1150, C-BV, geräuschgedämpft	2.200 kg	1.784 mm

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 520x1207, C/GV, NH	2.200 kg	1.791 mm
AM 22, 520x600, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, V-V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22, 520x1207, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C/BV, NH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 520x1054, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1360, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1600, C/BV, NH	1.700 kg	
AM 22, 520x1900, C/BV, NH	1.200 kg	
AM 22, 520x2400, C/BV, NH	500 kg	
AM 22, 520x600, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 1150x520 C/BV NH (HB)	2.200 kg	
AM 22, 1150x520 V/BV NH (HB)	2.200 kg	
AM 22, 1150x520 C/GV NH (HB)	2.200 kg	
AM 22, 1150x520 C/GV SH (HB)	2.200 kg	
AM 22, 1150x520 C/BV SH (HB)	2.200 kg	
AM 22, 1150x520 V/BV SH (HB)	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 2200, 680x1207, N-GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, N/GN, NH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, N/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C/GN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C/GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, V/V-GV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, N/BN, NH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 680x795, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, N/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C/BN, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1360, C/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1600, C/BV, NH	1.700 kg	
AM 22, 680x1900, C/BV, NH	1.200 kg	
AM 22, 680x600, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, V/BV, NH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 680x950, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, V/BV, NH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 220, 520x600, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22, 520x1207, C-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, V-V-GV, SH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 520x795, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2.200 kg	1.784 mm
AM 22, 520x1207, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x600, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 520x1207, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1360, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1.700 kg	
AM 220, 520x1900, C-BV, SH	1.200 kg	
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x902, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1054, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 520x1207, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, N-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C-GN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C-GN, SH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 680x600, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 220, 680x950, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, V-V-GV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, N-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C-BN, SH	2.200 kg	

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 22, 680x1150, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C-BN, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x600, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1360, C-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1600, C-BV, SH	1.700 kg	
AM 22, 680x1900, C-BV, SH	1.200 kg	
AM 22, 680x600, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x795, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x902, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x950, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1054, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1150, V-BV, SH	2.200 kg	
AM 22, 680x1207, V-BV, SH	2.200 kg	

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼

邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn

www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH