



## 自支撑电动行人堆垛机

### **EJK 106-112**

提升高度: 2.500-4.700 mm / 额定载荷: 600-1.200 kg

# 操纵杆式悬臂叉车 适用于短途运输。

无需驾驶执照即可作为步行操作人员操作。

坚固耐用且易于操作的1系列EJG叉车适用于特殊托盘，特殊装载辅助设备或特殊机架，以防止使用雷达辅助叉车。它们的宽度较小，也适用于非常狭窄的空间。由于它是一个步行型号，即使没有驾驶执照，也可经常快捷更换操作员。灵敏的变速液压马达和比例液压装置确保负载平稳，轻柔且快速地移动。安装在车身底部的长操纵杆以及通过升高操纵杆可缓慢安全操作的慢速行驶按键进一步确保了安全性。



5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



## 优势概览:

- 电动操纵杆式悬臂叉车（无需驾驶证）
- 特别坚固的底盘和载重架
- 紧凑的尺寸使其非常灵活
- 灵活地提升和下降
- 极低能耗

# 您的Jungheinrich高起升叉车 可为客户带来最大利益。



## 安全

安全工作的最佳前提。

控制器和广泛的控制工具的直观设计为您提供每个步骤的安全概览。

### 实时了解情况

- 众多的监控设备与调节选项使得操控极其简便。
- 电瓶电量显示器（三色发光二极管），配有提升切断功能。
- 配备运行小时计数器及服务数据储存器的信息装置“CanDis”(选配)。
- 通过“CanCode”（选配），用PinCode启动叉车并选择3种行驶程序。
- 通过CanDis与CanCode（选配）调整行驶参数。

### 安全堆叠和检索

- 用多功能操纵杆头直观控制所有起升和下降功能。
- 醒目的配色与耐磨损的按键便于直观操作。
- 通过安全铰接的长舵柄可保持叉车与操作人员之间的安全距离。
- 使用缓慢行驶按键将操纵杆竖直，即可在极为狭小有限的空间内行驶。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

### 浮动的堆垛

- 无故障前移支腿的浮动结构也可运输横向托盘或特殊载货装置。
- 200 mm尺寸的承载轮让离地间隙较大，叉车可轻松越过不平整的地面和较低坡坎。
- 较短的长度让叉车在狭窄的空间内时行驶更加轻松。

### 工作符合人体工程学

- 转速可控的液压电机可精确、平稳地提升荷载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 操纵杆头完全贴合操作者的手形。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EJG 106	600 kg	4.700 mm	5.2 km/h	2.760 mm	0.2 m/s
EJG 108	800 kg	4.700 mm	5.2 km/h	2.890 mm	0.2 m/s
EJG 110	1.000 kg	4.700 mm	5.2 km/h	3.020 mm	0.2 m/s
EJG 112	1.200 kg	4.700 mm	5.2 km/h	3.150 mm	0.2 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼  
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



 **JUNGHEINRICH**