



自支撑电动行人堆垛机

EJK 212-216

提升高度: 2.400-5.350 mm / 额定载荷: 1.600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

悬臂上的步行操作人员可胜任 高强度作业时适用。

轻松安全地运输横向和特殊托盘。

功能强大且符合人体工程学的2系列EJG叉车设计采用不带轮辐的悬臂式叉车。这是与具有冲击保护的货架一起使用的完美条件，或用于横向接收托盘的情况，其中轮臂阻挡拾取。由于缺少轮辐和大型承载轮，在不平的地板上使用是没有问题的。作为步行操作叉车，即使没有驾驶执照，这些叉车也可以安全、快速、高效地运行，因此特别适用于频繁更换操作人员的操作。长操纵杆提供必要的安全保证，从而使电动转向系统实现无疲劳和符合人体工程学的工作。精确调节的比例液压系统和转速调节的提升电机可实现特别平滑，精确的堆叠和运输，并且噪音最小。这确保了特别温和的载荷传输。

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



优势概览:

- 电动操纵杆式悬臂叉车（无需驾驶证）
- 较大的离地间隙和大型承载轮适用于不平整的地面。
- 提升时确保最佳的降噪效果
- 电动操纵杆转向系统，可确保无疲劳转向
- 特别坚固的底盘和载重架

您的Jungheinrich高起升叉车 可为客户带来最大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

这些叉车的高效率预算始于强大的三相交流技术，并扩展到集成充电器和锂离子技术的选项。

智能的控制器与驱动器技术

- 采用三相交流电技术的电机通过完美协调自主研发的控制器，在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运行成本：
- 低能耗，高效率。
- 强大的加速和快速的方向变化。
- 无碳刷免维护牵引电机。

电瓶和充电器

- 3 PzS 375 Ah。
- 侧面取出电瓶（可选）。
- 内置充电器（可选）可在任意230V电源插座上完成充电。



安全

安全工作的最佳前提。

坚固的结构和直观设计的操作元件确保在堆放和运输时不会妨碍安全。

安全堆叠和检索

- 用多功能操纵杆头直观控制所有起升和下降功能。
- 转速可控，降低噪音的液压电机可精确、灵敏地提升负载。
- 借助比例液压将轻置荷载。
- 荷载处于提升状态时时自动减速。
- 醒目的配色与耐磨损的按键便于直观操作。

稳定且安全

- 坚固的结构，适用于高周转率的操作。
- 8 mm钢制框架。
- 封闭框架结构。
- 剩余载荷较高的稳定门架。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

适用于不同表面和操作员以及众多货架型号的完美叉车 - 无需驾驶执照和搭便车。

浮动的堆垛

- 无故障前移支腿的浮动结构也可运输横向托盘或特殊载货装置。
- 200 mm尺寸的承载轮让离地间隙较大，叉车可轻松越过不平整的地面和较低坡坎。
- 较短的长度让叉车在狭窄的空间内时行驶更加轻松。

附加设备

- 货叉倾斜器。
- CanDis监控设备。
- 访问权限CanCode。
- 冷库型叉车。
- 负载保护。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EJG 212	1.200 kg	4.700 mm	6 km/h	3.210 mm	0.25 m/s
EJG 214	1.400 kg	5.350 mm	6 km/h	3.330 mm	0.25 m/s
EJG 216	1.600 kg	5.250 mm	6 km/h	3.450 mm	0.25 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



 **JUNGHEINRICH**