



电动前移式叉车 **ETV C16 / C20**

提升高度: 4.250-7.400 mm / 额定载荷: 1.600-2.000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

二合一叉车 适用于车间和大厅。

在狭窄的空间展现卓越性能。

我们灵活可靠的C型前移式叉车是在不同地面条件下组合仓库和堆场使用中高效存储和取回的最佳选择。在高海拔或狭窄的空间内，由于采用超弹性轮胎，它们总是将货物从A移动到B。节省空间的设计，高性能的数据和符合人体工程学的成熟工作条件使叉车成为真正的全能型叉车。符合人体工程学的显示和操作元件以及出色的可视性有助于工作并提高安全性。经常在户外使用时，可选择舒适的全天候驾驶室。无论是托盘还是通廊货架，在单班或倒班操作中 - 多功能叉车通过完美协调的电机，控制器和软件系统实现最佳能效。

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



优势概览:

- 侧座实现最佳视野
- 按需调整

您的Jungheinrich前移式叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

使用二合一叉车，您可以节省整条生产线：功能强大的全能型ETV C可为您提供最大功率。

高性能提升门架

- 最高的安全性和高效的空间利用率：
- 三节提升门架，起升高度最大可达7,400 mm。
- 在负载方向拥有绝佳的视野。
- 通行高度低，起升高度高。
- 在高起升高度下仍有高剩余荷载。
- 可灵活控制的门架倾斜。
- 采用高品质型材，使用寿命极长。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护特点均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的最佳前提。

驾驶时更多的保护，更少事故和对新驾驶员的有用支持 - 这一点以及更多是由C系列的ETV提供的。

可选的辅助系统

- operationCONTROL持续测量负载重量，并在驾驶员显示屏上发出视觉警告，并在接近剩余容量限制时发出声音警告音。
- 利用positionCONTROL的Snap功能可以简单、快速且安全地堆垛，无需额外按下按键。

4英寸全彩显示屏

- 行驶方向及车轮位置显示。
- 电瓶状态可显示剩余电量。
- 3种可选择的行驶程序。
- 运行小时数和时间。
- 起升高度（选配）。
- 荷载重量（选配）。
- 剩余荷载（选配）。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

在这里，驾驶员始终掌控着一切。通过性能增强的人体工程学设计，易于操作和可定制的驾驶员座椅确保了这一点。

soloPILOT控制杆

- 用于激活所有液压功能、选择行驶方向并按下喇叭。
- 所有的操作功能一目了然。
- 行驶方向开关的操作方向明确。
- 灵活控制所有功能，作业精确到毫米。
- 附加属具的最佳控制装置，如货叉齿调节设备（选配）。
- 可选配multiPILOT控制杆。

符合人体工学原理的工作区

- 较高的驾驶员也能拥有更多自由空间。
- 电动转向（可选180°或360°模式）。直线行驶时，方向盘手柄始终处于符合人体工程学的最佳位置。
- 选配的全景护顶架保证看向提升货物的清晰视野。
- 布制座椅的座椅位置、靠背、体重可调节。
- 重要操作元件触手可及。
- 类似汽车设计的踏板布局。
- 多种储物空间。

全天候驾驶室(可选配)

- 带有顶棚挡风玻璃和前挡风玻璃（经济型）。
- 带有顶棚挡风玻璃、前挡风玻璃和侧面挡风玻璃，用于频繁降水的情况（舒适型1）。
- 带有顶棚挡风玻璃、前挡风玻璃和侧面挡风玻璃以及全方位保护的顶棚（舒适型2）。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号

ETV电瓶更换站

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH