



电动牵引车

EZS 7280

额定载荷: 28.000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

高性能叉车 满足最高要求。

重载运输到机场或运行区域。

坚固耐用且功能强大的EZS 7280高性能拖车是运输重载的最佳选择，例如：在机场停机坪或在行业。它在室内和室外长距离照射，最大牵引力高达28,000 kg。它的优势在斜坡上的大载荷运输中尤为明显：由于自动停车制动和坡道起步辅助，停车和起动很容易。小转弯半径和（如果需要）先进的锂离子电瓶可确保最大的驱动效率。座式牵引车提供符合人体工学原理的工作区，具有低入口，可调节的方向盘位置和通用的踏板布置。机架的KTL涂层即使在最恶劣的条件下也能保护叉车。可为驾驶员提供可选的防风雨舱，可选配折叠或滑动门。



5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



Full li-ion power.
Full conversion right.

优势概览：

- 斜坡自动停车制动器和斜坡辅助系统
- 舒适的工作场所，常用车辆踏板布置
- 由于转向角大，转弯半径小
- KTL涂层可实现最佳防腐蚀保护
- 通过两个10 kW驱动电机实现高能效

Jungheinrich拖车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

拖车可以胜任两层操作。或者三层操作 - 取决于您选择的电池尺寸。

创新型三相交流电技术

- 采用免维护的交流技术，提高效率，同时降低运营成本。
- 低能耗，高效率。
- 即使满载也能实现强劲的加速度和极高的末速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 免维护式牵引电机。
- 牵引电机两年质保。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高能效的交流电技术和大容量电瓶可支持设备超长的工作时间。
- 针对不同的电瓶尺寸提供2种不同的轮距，最大容量可达930 Ah。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的最佳前提。


使用过程稳定：坚固的结构，确保在任何条件下最大限度地提高安全性和有效的防腐蚀保护。

在任何行驶情况下确保安全

- 全面的安全装备保证出色的行驶动力和性能。
- curveCONTROL使叉车在转向时减速。
- 结构宽敞的驾驶室具有最佳全方位视野。
- 防止向后滚动的自动停车制动器：叉车停止时，牵引车和拖车自动安全固定。
- 坡道起动辅助系统确保在斜坡上起动时不会向下滑动。
- 防滑控制(ASR)确保可在任何地面安全起动。

坚固的设计适用于每一种日常情况

- 钢制框架最厚可达 20 mm。
- KTL涂层的机架提供有效的防腐保护。
- 带有加高角的坚固的前挡板，同样坚固的中间正面以及前挡风玻璃。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

在这款符合人体工程学的驾驶员座椅上，操作员拥有直观的操作理念，拖车和驾驶员就像自己驾驶一样。

符合人体工学原理的工作区

- 驾驶员工位布局直观、与汽车相似。
- 上车台阶较低，脚部空间平整。
- 与汽车类似的踏板排布。
- 速度调节设备在远距离行驶时可减轻驾驶员的压力（选配）。
- 针对不同身形的驾驶员轻松调节方向盘。
- 连接装置从座椅位置清晰可见，易于挂脱。
- 以驾驶员为导向的存物箱设计确保工作流程直观、清晰。
- 加热装置确保舒适的车内温度。优化的排气口可以防止车窗蒙上水汽。

广泛的附加装备

- 各种类型的连接装置。
- LED前车灯。
- SE轮胎。
- Floor-Spot。
- 闪光探照灯和环形探照灯。
- 前灯和尾灯的护栏。
- 数据无线传输组件支架。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	额定牵引力	行驶速度
EZS 7280	28.000 kg	5.600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	28.000 kg	5.600 N	25 km/h

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼

邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn

www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证



"CE标识"永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证

JUNGHEINRICH