



拖车

Trolley 600 / 1.200

合适的手推车 适用于大型悬吊支架。

可靠地运输托盘和栅格箱。

我们的便携式和灵活的手推车与永恒力GTE和GTP拖车完美匹配，是每辆拖车运输载荷高达1.6吨的理想选择。在牵引车中，手推车使用托盘或栅格箱从A到B移动大型悬吊支架（GLT）。使用升降平台，手推车可以简单安全地推入拖车并在运输过程中提升。低滚动阻力确保安静运行和精确跟踪。分类中的不同尺寸和容量确保了使用时的高度灵活性。手推车的简单操作和手动推动所需的低功率使得可以进行仔细的作业。除了我们广泛的牵引车，拖车和手推车，我们还为您提供全面的拖车系统咨询，使您的仓库物流更加高效。

优势概览：

- 无需使用其它设备即可使用
- 适用于所有永恒力拖车
- 各种尺寸和荷载可选
- 滚珠轴承和坚硬的运行表面，滚动阻力小
- 低噪音，低磨损作业

您的Jungheinrich拖车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

一切进行顺利：吊车的轮子凭借其滚珠轴承和较硬的滚动面减少了滚动阻力。

高效运行

- 4个导向滚轮、其中2个对角用车轮锁制动。
- 带滚珠轴承的聚酰胺制大车轮便于手动推动。
- 具备导电性的ESD车轮



安全

安全工作的最佳前提。

即使在沉重和笨重的负载下，我们的手推车也不会停下来：各种设备选项确保符合人体工程学和安全管理。

安全且符合人体工程学

- 各种功能使其更容易处理较重负载。
- 插接式把手在符合人体工程学的高度上提供一个扶手。
- 支承面高度提升更易于存取存储工件，而无需费力俯身。
- 可固定的导向滚轮用于在手动推动时确保稳定的方向性。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

我们的GTE和GTP系列牵引式拖车的完美补充有多种设计，可实现灵活高效的物流流程。

谷歌和附加选项

- 600 kg、1,200 kg和1,600 kg荷载。
- 1,200 x 800 mm和1,200 x 1,000 mm尺寸。
- 用于机械GTE 106的吊车。
- 插接式手推把手。
- 带固定制动踏板的停车制动器。
- 可固定的滚轮便于操作质量较大的负载。
- 支承面升高装置用以在符合人体工程学的高度卸载大型悬吊支架。
- 木制地板可选配橡胶垫，以便安全拣取较小的负载。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	总高度
RW 0,6t 1200x800	600 kg	351 mm
RW 0,6t 1200x1000	600 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x800	1.200 kg	351 mm
RW 1,2t 1200x1000	1.200 kg	351 mm

永恒力叉车(上海)有限公司

上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331

电话: 86-21-2602 0300

传真: 86-21-2602 0301

咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

"CE标识"永恒力叉车均 符合欧洲安全法规
认证

