



电动三轮平衡重叉车

EFG 213-220

提升高度: 2900-6500 mm / 额定载荷: 1300-2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

灵活的电动叉车 适合各种应用环境。

我们的三支点平衡重叉车可应对各种宽度空间。

我们灵活多变的2系列EFG是在狭窄空间内快速货物转运的理想助手，尤其是在装卸叉车时。车尾双轮和转向180°的转盘转向为叉车提供了最大的机动性。由于所有车辆部件的完美协调，先进的三相电流技术和我们的PureEnergy技术概念可自动确保最佳效率。如何以最小的消耗实现最大的转运能力。精密的人体工程学设计，独特的调节选项，直观的操作和最佳的全方位视野，紧凑型提升门架也使您可以充分扩展叉车的性能。这并不是全部：得益于锂离子电池快速的中间负载和零维护，您可以获得持续高性能的叉车全功率。



5年无忧。保证。

极快的充电时间和零维护使锂离子电池成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电池提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

优势概览:

- PureEnergy概念优化了能源效率
- 紧凑的尺寸，实现最大的机动性
- 紧凑型提升门架可以在市场上获得最佳视野
- 符合人体工学原理的工作区，无疲劳工作
- 通过个性化定制选项实现高度灵活性

您的Jungheinrich电动叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

结合低生命周期成本和强大的性能数据，我们的EFG利用所有节约潜力，最大限度地提高功耗，同时最大限度地提高性能。

PureEnergy技术理念

保持最高运转能力的前提下实现最佳能效。

- 先进的交流电技术。
- 紧凑型控制系统及液压机组。
- 可按需调节的液压系统/电机的控制系统。

专业电瓶管理

- 可从侧面触及电瓶，从而轻松更换电瓶。
- 个性化切换系统，托盘搬运叉车、叉车或吊车。
- 充电简便、节约空间。
- 易于维护。
- 安全、水平运输电瓶单元。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的最佳前提。

种辅助系统和各种安全选项确保人员和货物以及车辆和存储设施始终得到很好的保护。

安全系统

- 驾驶员不在座椅时，禁用液压功能。
- 自动停车制动器确保叉车即使在关闭电机的情况下也不会斜坡或倾斜范围内向下滑动。
- curveCONTROL使叉车在转向时自动减速。
- 行驶速度显示器。

3种免维护的制动系统确保制动安全、舒适

- 通过电机制动器实现无磨损再生制动。
- 通过自动启动的停车制动器安全停在斜坡上。
- 通过免维护的盘式制动器产生最大制动。

可选的驾驶辅助系统

- accessCONTROL：保证仅在启动一定次序的安全性机制后才可启动叉车的入库控制系统。
- driveCONTROL：曲线行驶时以及从自定义的起升高度起，自动降低叉车速度的行驶速度控制系统。
- liftCONTROL：开始自定义的起升高度时，降低叉车行驶速度和提升门架倾斜速度的起升速度控制系统。在单独的显示器上显示倾斜角。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

多种设备选项和可单独调节的控制装置可确保您在所有条件下充分利用叉车。

可个性化调整的操作方案

- 有5种可设置参数的行驶程序可供选择。
- 扶手和转向柱可沿两个轴方向进行无级连续单点调节。
- 可调整的拉杆和操作元件的轴分配。
- 单踏板或双踏板操作。
- 通过EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活叉车。

符合人体工学原理的工作区

- 方向盘更小，转向力减小，方向盘传动比减小，使转向更轻松。
- 驾驶员膝部位置没有安装液压组件，提供更多腿部活动空间并减少转向噪音。
- 转向柱可针对驾驶员调整高度和倾斜度。
- 所有重要的操作元件集成到一同摆动的扶手中。
- 驾驶室与底盘("FloatingCab")分开，减小振动。
- 最佳的链条及软管布局保证驾驶员能够完全无障碍地看到货物。
- 紧凑型嵌套的型柱套件确保最佳视野。
- 高分辨率的全彩TFT显示屏，带清晰可辨的用户界面。
- 通过选配的USB端口实现外部供电。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0.6 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0.6 m/s
EFG 216k	1600 kg	6500 mm	16 km/h	3343 mm	0.6 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0.6 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0.55 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0.55 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0.55 m/s

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH