



电动站驾式/步行式托盘搬运车

ERE BA 116

提升高度: 120 mm / 额定载荷: 1600 kg

JUNGHEINRICH

强劲的乘驾及步行两用托盘搬运车 适用轻工况。

敏捷、稳定，解脱体力劳动。

ERE BA 115是一款1.5吨座驾式托盘搬运车，适用于狭窄存储空间的轻工况应用场景。通过折叠护臂和自动转速降低，驾驶者可在骑行模式下全方位得到保护。宽大的站立式平台与进一步降低的转向力相结合，可提供舒适的驾驶体验，同时减少疲劳并提高效率。特殊的“fit”设计，使转弯半径仅为1490mm，可在狭窄空间内展现最灵活的性能。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。

优势概览:

- 永恒力最紧凑站驾式电动叉车
- 转弯时行驶速度自动降低
- 高效免维护三相交流电机
- 多功能手柄，便捷操作
- 液压提升会在最高处自动停止

专属您的永恒力托盘搬运车

实现客户利益最大化



安全

安全设计符合人体工程学

- 符合人体工程学的舵柄设计简化了舵柄的操作，即使戴上手套也能轻松驾驭。
- 舵柄位置和长度平衡了乘驾和步行模式的双重要求，有效降低操作疲劳；优化的机械转向使舵柄操作更为轻便。

性能稳定

- 弹簧加载的侧支撑轮确保车辆及货物在所有应用中均能保持安全和稳定运行。
- 宽体减震站驾式平台，配备减振弹簧，提供稳定的驾驶体验。
- 坚固耐用的钢制车架。

安全操作



高效

高效设计符合人体工程学

- 仪表板上集成了电池充电指示器、计时表、应急按钮和按键开关。
- “单手一步”：只需单手的一次动作，护臂就可以轻松地折叠和展开。
- 护臂和站驾平台在折叠状态下，ERE BA115可作为步行式托盘搬运车进行操作——更适合低速和精准操作，特别是在狭窄的环境叉起货物时。
- 智能场景限速：当使用场景发生变化时，系统将自动激活的变速限制，为不同任务提供最专业的速度（精准操作）。

先进的驱动器技术与控制器技术

采用三相交流电技术的电机具有多重优点，通过完美协调自主研发的控制器，在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运行成本。

- 低能耗，高效率
- 变换行驶方向灵敏迅速，无延迟
- 牵引电机无需碳刷，无需维护

节能应用

- 叉车在连续30分钟无操作后自动断电。
- 电机自带制动能量回收系统，加强续航能力。



想您所想

五种型号可选

五种型号可选，满足客户不同的托盘尺寸需求；也可选高精度称重装置型号。

- 自动和手动零点校正。
- 自动关机功能（5分钟）。
- 电池续航时间300小时。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200 托盘 (1200沿货叉放置)	空载起升速度	总高度
ERE_BA_11 6_WOF_5 40X1000	1600 kg	120 mm	6 km/h	1826 mm	0.06 m/s	1190 mm
ERE_BA_11 6_WOF_5 40X1150	1600 kg	120 mm	6 km/h	1976 mm	0.06 m/s	1190 mm
ERE_BA_11 6_WOF_6 70X1000	1600 kg	120 mm	6 km/h	1826 mm	0.06 m/s	1190 mm
ERE_BA_11 6_WOF_6 70X1150	1600 kg	120 mm	6 km/h	1976 mm	0.06 m/s	1190 mm
ERE_BA_11 6_WOF_5 50X1150_ with_scale	1600 kg	120 mm	6 km/h	1976 mm	0.06 m/s	1190 mm

永恒力叉车(上海)有限公司
上海市普陀区绥德路2弄12号楼
邮编: 200331
电话: 86-21-2602 0300
传真: 86-21-2602 0301
咨询热线: 800-820-2370

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH